



024-1231-000

Art. 024-1231-000

Ölzapfpistole mit:
Pistole mit Axialdrehgelenk G 1/2"
Aluminum Gehäuse



024-1231-A00

Art. 024-1231-A00

Ölzapfpistole mit:
Pistole mit Axialdrehgelenk G 1/2"
Schlauchauslauf mit 90° Winkel
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1231-B00

Art. 024-1231-B00

Ölzapfpistole mit:
Pistole mit Axialdrehgelenk G 1/2"
Stahlrohrauslauf mit 90° Winkel
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1231-C00

Art. 024-1231-C00

Ölzapfpistole mit:
Pistole mit Axialdrehgelenk G 1/2"
Schlauchauslauf mit 90° Winkel
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm



024-1231-D00

Art. 024-1231-D00

Ölzapfpistole mit:
Pistole mit Axialdrehgelenk G 1/2"
Stahlrohrauslauf mit 90° Winkel
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm



024-1232-000

Art. 024-1232-000

Ölzapfpistole mit:
Pistole mit Axialdrehgelenk G 1/2"
Aluminum Polypropylen



024-1232-A00

Art. 024-1232-A00

Ölzapfpistole mit:
Pistole mit Axialdrehgelenk G 1/2"
Schlauchauslauf mit 90° Winkel
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1232-B00

Art. 024-1232-B00

Ölzapfpistole mit:
Pistole mit Axialdrehgelenk G 1/2"
Stahlrohrauslauf mit 90° Winkel
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1232-C00

Art. 024-1232-C00

Ölzapfpistole mit:
Pistole mit Axialdrehgelenk G 1/2"
Schlauchauslauf mit 90° Winkel
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm



024-1232-D00

Art. 024-1232-D00

Ölzapfpistole mit:
Pistole mit Axialdrehgelenk G 1/2"
Stahlrohrauslauf mit 90° Winkel
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm



024-1232-G00

Art. 024-1232-G00

Ölzapfpistole mit:
Pistole mit Axialdrehgelenk G 3/8"
Stahlrohrauslauf mit 30° Winkel
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm

Art. 024-1233-A00

Ölpistole mit Digitalzähler bestehend aus:
Digitalzähler Öl (Art.024-1234-000)
Gummischutz
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Schlauchauslauf mit 90° Winkel
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1233-A00

Art. 024-1233-B00

Ölpistole mit Digitalzähler bestehend aus:
Digitalzähler Öl (Art.024-1234-000)
Gummischutz
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Stahlrohrauslauf mit 90° Winkel
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1233-B00

Art. 024-1233-C00

Ölpistole mit Digitalzähler bestehend aus:
Digitalzähler Öl (Art.024-1234-000)
Gummischutz
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Schlauchauslauf mit 90° Winkel
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm



024-1233-C00

Art. 024-1233-D00

Ölpistole mit Digitalzähler bestehend aus:
Digitalzähler Öl (Art.024-1234-000)
Gummischutz
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Stahlrohrauslauf mit 90° Winkel
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm



024-1233-D00

Art. 024-1234-000

Digitalzähler Öl

Ausgestattet mit zwei Zählern, einer für Teilmessungen, rückstellbar und einer für die totale Menge, nicht rückstellbar.



024-1234-000

Technische Daten	023-1234-000
Ein- / Ausgang	F 1/2" G
Arbeitsdrücke	0,35 - 70 bar
Durchflußmengen	1 - 35 l/min
Temperatur	-10 C° + 50 C°
Genauigkeit	+/- 0,5%
Lithium Batterie	2 x 1,5 V



024-1243-A00

Art. 024-1243-A00

Pistole mit kalibrierbarem Zähler bestehend aus:
 Digitalzähler Öl (Art.024-1246-000)
 Gummischutz
 Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
 Schlauchauslauf mit 90° Winkel
 Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1243-B00

Art. 024-1243-B00

Pistole mit kalibrierbarem Zähler bestehend aus:
 Digitalzähler Öl (Art.024-1246-000)
 Gummischutz
 Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
 Stahlrohrauslauf mit 90° Winkel
 Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1243-C00

Art. 024-1243-C00

Pistole mit kalibrierbarem Zähler bestehend aus:
 Digitalzähler Öl (Art.024-1246-000)
 Gummischutz
 Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
 Schlauchauslauf mit 90° Winkel
 Autom. Antitropfventil Ø 14 mm



024-1243-D00

Art. 024-1243-D00

Pistole mit kalibrierbarem Zähler bestehend aus:
 Digitalzähler Öl (Art.024-1246-000)
 Gummischutz
 Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
 Stahlrohrauslauf mit 90° Winkel
 Autom. Antitropfventil Ø 14 mm



024-1246-000

Art. 024-1246-000

Kalibrierbarer, digitaler Ölzähler
 Ausgestattet mit zwei Zählern, einer für Teilmessungen, rückstellbar und einer für die totale Menge, nicht rückstellbar.

Technische Daten	024-1246-000
Ein- / Ausgang	F 1/2" G
Arbeitsdrücke	0,35 - 70 bar
Durchflußmengen	1 - 35 l/min
Temperatur	-10 C° + 50 C°
Genauigkeit	+/- 0,5%
Lithium Batterie	1 x 3 V

HIGH FLOW ZAPFPISTOLEN MIT ZÄHLERN FÜR ÖL UND VERGLEICHBAREM



Art. 024-1235-000

HIGH FLOW Zapfpistole bestehend aus:
Pistole mit G 1" Axialdrehgelenk
Aluminum Gehäuse
Stahlrohrauslauf
Manuelles Antitropfventil HIGH FLOW



024-1235-000

Art. 024-1235-A00

HIGH FLOW Zapfpistole bestehend aus:
Digitaler Ölzähler (Art.024-1236-000)
Pistole mit G 1" Axialdrehgelenk
Aluminum Gehäuse
Stahlrohrauslauf
Manuelles Antitropfventil HIGH FLOW



024-1235-A00

Art. 024-1235-B00

HIGH FLOW Zapfpistole bestehend aus:
Digitaler Ölzähler (Art.024-1236-000)
Pistole mit G 1" Axialdrehgelenk
Gummischutz für Zähler
Stahlrohrauslauf
Manuelles Antitropfventil HIGH FLOW



024-1235-B00

Art. 024-1235-E00

HIGH FLOW Zapfpistole bestehend aus:
Digitaler Ölzähler (Art.024-1236-000)
Gummischutz für Zähler
Pistole mit G 1" Axialdrehgelenk
Stahlrohrauslauf



024-1235-E00

Art. 024-1236-000

HIGH FLOW Ölmenge messer
Ausgestattet mit zwei Displays, eines für
Teilmengen, rückstellbar und eines für
Die Totalmenge, nicht rückstellbar



024-1236-000

Technische Daten	024-1236-000
Ein- / Ausgang	F 3/4" G
Arbeitsdrücke	1 - 70 bar
Durchflußmengen	6 - 60 l/min
Temperatur	-10 C° + 70 C°
Genauigkeit	+/- 0,5%
Lithium Batterie	2 x 1,5 V

Die Zapfpistolen besitzen ein Servoauslöseventil welches die Bedienkräfte reduziert. Der Digitalzähler arbeitet mit Ovalradzahnradern welche das Signal an ein Display übertragen. Geeignet für die Durchflußmengenmessung von mittleren bis hoch viskosen Medien. Die gesamte Konstruktion ermöglicht geringe Durchflußwiderstände.

ZAPFPISTOLEN MIT ZÄHLERN FÜR ÖL MIT MENGENVORWAHL



024-1247-A00

Art. 024-1247-A00

Ölpistole mit MENGENVORWAHL bestehend aus:
Ölzapfpistole mit digitalem Mengenvorwahlzähler
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Schlauchauslauf mit 90° Winkel
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1247-B00

Art. 024-1247-B00

Ölpistole mit MENGENVORWAHL bestehend aus:
Ölzapfpistole mit digitalem Mengenvorwahlzähler
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Stahlrohrauslauf mit 90° Winkel
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1247-C00

Art. 024-1247-C00

Ölpistole mit MENGENVORWAHL bestehend aus:
Ölzapfpistole mit digitalem Mengenvorwahlzähler
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Schlauchauslauf mit 90° Winkel
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm



024-1247-D00

Art. 024-1247-D00

Ölpistole mit MENGENVORWAHL bestehend aus:
Ölzapfpistole mit digitalem Mengenvorwahlzähler
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Stahlrohrauslauf mit 90° Winkel
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm



024-1247-P00

Art. 024-1247-P00

Ölpistole mit MENGENVORWAHL bestehend aus:
Ölzapfpistole mit digitalem Mengenvorwahlzähler
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Mehrgelenkauslauf
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm

Technische Daten	024-1247-A/B/C/D00	024-1247-P00
Ein- / Ausgang	F 1/2" G	F 1/2" G
Arbeitsdrücke	0,35 - 70 bar	0,35 - 70 bar
Durchflußmengen	1 - 35 l/min	1 - 30 l/min
Temperatur	-10 C° + 50 C°	-10 C° + 50 C°
Genauigkeit	+/- 0,5%	+/- 0,5%
Lithium Batterie	4 x 1,5 V	4 x 1,5 V

Ölzapfpistole für vorgewählte Ölmengen sowie auch einfache Ölzapfungen ohne Vorwahl. Die Mengenvorwahl kann in 5 Programmen gespeichert und wiederholt abgerufen werden. Der Zähler läßt sich in Litern, Gallonen oder pints einstellen und an die Viskositäten anpassen.

ÖLPISTOLEN MIT MECHANISCHEN ZÄHLERN FÜR ÖL UND VERGLEICHBARES



Art. 024-1249-A00

Mechanischer Ölzähler bestehend aus:
Mech. Ölzähler (Art.024-1249-000)
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Schlauchauslauf mit 90° Winkel
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1249-A00

Art. 024-1249-B00

Mechanischer Ölzähler bestehend aus:
Mech. Ölzähler (Art.024-1249-000)
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Stahlauslauf mit 90° Winkel
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1249-B00

Art. 024-1249-C00

Mechanischer Ölzähler bestehend aus:
Mech. Ölzähler (Art.024-1249-000)
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Schlauchauslauf mit 90° Winkel
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm



024-1249-C00

Art. 024-1249-D00

Mechanischer Ölzähler bestehend aus:
Mech. Ölzähler (Art.024-1249-000)
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Stahlauslauf mit 90° Winkel
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm



024-1249-D00

Art. 024-1249-000

Mechanischer Durchflußmengenmesser
Ausgestattet mit einem Zähler mit einer
Dezimalen und 6 Stellen



024-1249-000

Technische Daten	024-1249-000
Ein- / Ausgang	F 1/2" G
Arbeitsdrücke	0,35 - 70 bar
Durchflußmengen	1 - 30 l/min
Genauigkeit	+/- 0,1%



024-1232-H00

Art. 024-1232-H00

Wasser- und Frostschutzpistole mit:
Pistole mit G 3/8" Axialdrehgelenk
Stahlrohrauslauf mit 30° Winkel



024-1237-000

Art. 024-1237-000

Wasser- und Frostschutzpistole mit:
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Schlauchauslauf mit 90° Winkel
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1237-V00

Art. 024-1237-V00

Frostschutzpistole mit:
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Edelstahlrohrauslauf mit 30° Winkel



024-1237-A00

Art. 024-1237-A00

Frostschutzpistole mit:
Digitalzähler (Art.024-1238-000)
Gummischutz
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Schlauchauslauf mit 90° Winkel
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1237-W00

Art. 024-1237-W00

Frostschutzpistole mit:
Digitalzähler (Art.024-1238-000)
Gummischutz
Pistole mit G 1/2" Axialdrehgelenk
Edelstahlrohrauslauf mit 30° Winkel



024-1238-000

Art. 024-1238-000

Digitalzähler für Frostschutz und Scheibenreiniger
Ausgestattet mit zwei Displays, eines für
Teilmenge, rückstellbar und eines für
die Totalmenge, nicht rückstellbar

Technical data	024-1238-000
Ein- / Ausgang	F 1/2" G
Arbeitsdrücke	0,35 - 70 bar
Durchflussmengen	1 - 35 l/min
Temperatur	-10 C° + 50 C°
Genauigkeit	+/- 0,5%
Lithium Batterie	2 x 1,5 V

Art. 024-1234-000

Digitaler Öldurchflußzähler

Durchfluß max. 35 l/min

Ausgestattet mit zwei Displays, eines für Teilmengen, rückstellbar und eines für die Totalmenge, nicht rückstellbar



024-1234-000

Art. 024-1238-000

Digitalzähler für Frostschutz und Scheibenreiniger

Durchfluß max. 35 l/min

Ausgestattet mit zwei Displays, eines für Teilmengen, rückstellbar und eines für die Totalmenge, nicht rückstellbar



024-1238-000

Art. 024-1246-000

Kalibrierbarer, digitaler Öldurchflußzähler

Durchfluß max. 35 l/min

Ausgestattet mit zwei Displays, eines für Teilmengen, rückstellbar und eines für die Totalmenge, nicht rückstellbar



024-1246-000

Art. 024-1251-000

Digitaler HIGH FLOW Öldurchflußzähler

Durchfluß max. 60 l/min

Ausgestattet mit zwei Displays, eines 5-stellig für Teilmengen, rückstellbar und eines 8-stellig für die Totalmenge, nicht rückstellbar



024-1251-000

Art. 024-1252-000

Digitaler HIGH FLOW Öldurchflußzähler

Durchfluß max. 150 l/min

Ausgestattet mit zwei Displays, eines 5-stellig für Teilmengen, rückstellbar und eines 8-stellig für die Totalmenge, nicht rückstellbar



024-1252-000

Technische Daten	024-1234-000	024-1238-000	024-1246-000	024-1251-000	024-1252-000
Ein- / Ausgang	F 1/2" G	F 1/2" G	F 1/2" G	F 3/4"-1"	1" 1/2"
Arbeitsdruck	0,35 - 70 bar	0,35 - 70 bar	0,35 - 70 bar	1 - 70 bar	1 - 20 bar
Durchflußmenge	1 - 35 l/m	1 - 35 l/m	1 - 35 l/m	6 - 60 l/m	15 - 150 l/m
Temperatur	-10° + 70° C	-10° + 70° C	-10° + 50° C	-10° + 70° C	-10° + 70° C
Genauigkeit	+/- 0,5%	+/- 0,5%	+/- 0,5%	+/- 0,5%	+/- 0,5%
Lithium Batterie	2 x 1,5 V	2 x 1,5 V	1 x 3 V	2 x 1,5 V	2 x 1,5 V

Diese Durchflußmengenmesser zeigen zuverlässig die Durchflußmenge an. Ausgerüstet mit zwei Displays, eines für die Teilmenge, rückstellbar und eines für die totale Menge, werden die Arbeitsvorgänge gemessen. Einsetzbar für verschiedene Arten von öl im niedrigen, mittleren und hochviskosen Bereich.



024-1255-A00

Art. 024-1255-A00
Schlauchauslauf mit 90° Winkel
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1255-B00

Art. 024-1255-B00
Stahlrohrauslauf mit 90° Winkel
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm



024-1255-C00

Art. 024-1255-C00
Schlauchauslauf mit 90° Winkel
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm



024-1255-D00

Art. 024-1255-D00
Stahlrohrauslauf mit 90° Winkel
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm



024-1255-G00

Art. 024-1255-G00
Schlauchauslauf HIGH FLOW
Manual drop valve Ø 18 mm



024-1255-H00

Art. 024-1255-H00
Stahlrohrauslauf HIGH FLOW
Manuelles Antitropfventil Ø 18 mm



024-1257-000

Art. 024-1257-000
Manuelles Antitropfventil Ø 12 mm
mit G 1/4" Innengewinde



024-1257-G00

Art. 024-1257-G00
Manuelles Antitropfventil Ø 18 mm
mit G 1/2" Innengewinde HIGH FLOW



024-1258-000

Art. 024-1258-000
Autom. Antitropfventil Ø 14 mm
mit G 1/4" Innengewinde



024-1259-000

Art. 024-1259-004
G 1/2" Axialdrehgelenk
Ausgestattet mit Filter



024-1785-000

Art. 024-1259-005
G 3/4" Axialdrehgelenk

Art. 024-1785-000
Wandschale für Pistole
Ausgestattet mit:
Halterung für Ölpistole
Auswechselbare Tropfenschale

